

Scale professionali in vetroresina

Scala a sfilo in tre tronchi a pioli allungabile con fune con basetta stabilizzatrice

Cod. V060N

- ★ Piolo in alluminio quadro mm. 30 x 30 con superficie anti-scivolo
- ★ Profilo montante mm. 78/95x26 in vetroresina conforme per utilizzi su alta tensione secondo CEI EN 61478
- ★ Attacco piolo-montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale
- ★ Sfilo regolabile con fune su doppia carrucola a sforzo dimezzato mediante unica fune per lo sfilo e per il recupero dei tronchi scala
- ★ Arresto tronchi a sfilo mediante bilanciore di aggancio automatico in fusione di alluminio anti-ruggine
- ★ La fune consente lo sfilo simultaneo dei due tronchi superiori
- ★ Primo tronco regolabile con sfilo manuale e dotato di rotelle di scorrimento a muro
- ★ Basetta stabilizzatrice in alluminio con box di protezione del profilo anti-urto che consente il montaggio e lo smontaggio rapido
- ★ Estremità scala rinforzate con nervature anti-urto in acciaio zincato
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron



ACCESSORI vedi pag. 146

- Basetta orizzontale telescopica
- Basetta livellatrice telescopica
- Basetta livellatrice con livellatori a vite
- Basetta con ruote per il trasporto


Certificata EN 131 con sviluppo fino a 12,05 mt. SENZA l'uso di rompi-tratta !



Sfilo tronchi a monocorda su doppia carrucola senza sforzo e bloccaggio con bilanciore automatico in alluminio



Basetta stabilizzatrice in alluminio e box di protezione profilo: permette il montaggio e lo smontaggio rapido



Cerniere di sfilo tronchi in robusto profilato di alluminio anti-ruggine



Attacco piolo-montante a doppia bordatura, interna ed esterna



Estremità rinforzate con nervature anti-urto in acciaio zincato



Scale in vetroresina

Codice Articolo	Gradini totali n°	Normative	Portata kg.	Montante mm.	Lunghezza chiusa mt.	Lunghezza sviluppata mt.	Larghezza basetta cm.	Larghezza 1°-2°-3° tronco cm.	Ropitratta su richiesta obbligatorio si / no.	Peso kg.	Prezzo Euro
SCA V060N/10	10+10+10	EN131	150	78 x 26	3,11	7,23	110	38/45/52	no	27,4	
SCA V060N/12	12+12+12	EN131	150	95 x 26	3,67	8,97	120	38/45/52	no	42,3	
SCA V060N/14	14+14+14	EN131	150	95 x 26	4,20	10,65	120	38/45/52	no	49,2	
SCA V060N/16	16+16+16	EN131	150	95 x 26	4,79	12,05	120	38/45/52	no	50,6	
SCA V060N/17	17+17+17	EN131	150	95 x 26	4,79	12,86	120	38/45/52	no	63,3	