

ALUPONT B74

ALP BS / BHD / BHM

Lunghezza m 1,97 - 2,55 - 3,10

Larghezza m 0,74

Altezza massima totale m 9,67

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga durata
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con larghi pioli Ø 50 mm e con passo regolamentare di 30 cm
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno a doppia leva
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

ALUPONT B74 è in grado di raggiungere medie altezze anche in ambienti con spazi molto ristretti. Studiato nei particolari per essere il primo mezzo di lavoro per l'operatore professionale che esige la garanzia della sicurezza anche nelle più difficili condizioni d'uso. Particolarmente facile e rapido da montare, con agganci automatici senza l'uso di utensili, offre la massima flessibilità ed è in grado di adattarsi a tutte le necessità.

GARANZIA
10 anni

PORTATA
200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**
Danni a cose e persone
3.000.000




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm



Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta avvolgente in acciaio inox indeformabile



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata

Tutti i pioli sono posizionati automaticamente con un passo di salita di 30 cm come scala verticale regolamentare



100%
**MADE IN
FRIGERIO**
PRODUCT

NORMA
**D.Lgs. n°81
trabattelli**

NORMA
EN 1004-1/2




**Gradini
rinforzati
collaudati
come punti
di aggancio
per D.P.I.
anti-caduta
quando
ancorato**

**Certificato a
norma Europea
EN 1004-1/2 (2021)
uso senza ancoraggio**

In foto articolo ALP BHD-3 (Configurazione personalizzata non completa)

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1/2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di m 2,1 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni BHD



Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2


lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

Ruote pivotanti Ø 150 mm in poliuretano con livellamento integrato su ruota fino a 30 cm

Ruote made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



ALUPONT B74 - Ponteggio professionale



Parapetto ad aggancio rapido

Realizzato a telaio saldato con manine ad aggancio rapido e bloccaggio automatico, permette l'installazione in un unico gesto, favorendo la sicurezza dell'operatore in quota.



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile


Realizzata in alluminio, dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante, garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.



Resistenza e affidabilità non temono confronto!

Tubolare ad elevata resistenza con spessore maggiorato per garantire un carico maggiore e massima affidabilità nel tempo.

Uso del trabattello su scalinate o su superfici in pendenza



Il trabattello ALUPONT B74 consente di compensare dislivelli, come scalinate o superfici in pendenza, anche quando non superabili con il normale impiego delle gambe telescopiche livellatrici ALP GT30.

L'adattamento avviene con scatti di 30 cm. per volta e la regolazione a vite della gamba telescopica all'altezza richiesta con grande precisione, fino ad un massimo di m 1,20 corrispondente ad un piano inclinato 38°.

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20	Piano di lavoro con botola m 1,97	13,3	
ALP PB25	Piano di lavoro con botola m 2,55	17,4	
ALP PB30	Piano di lavoro con botola m 3,10	21,8	
ALP TB20	FermapiEDE perimetrale m 1,97	6,5	
ALP TB25	FermapiEDE perimetrale m 2,55	8,0	
ALP TB30	FermapiEDE perimetrale m 3,10	9,0	
ALP HD20	Telaio parapetto m 1,97	4,2	
ALP HD25	Telaio parapetto m 2,55	5,1	
ALP HD30	Telaio parapetto m 3,10	5,8	
ALP H20	Traversa orizzontale m 1,97	1,8	
ALP H25	Traversa orizzontale m 2,55	2,2	
ALP H30	Traversa orizzontale m 3,10	2,5	
ALP D20	Traversa diagonale m 1,97	1,9	
ALP D25	Traversa diagonale m 2,55	2,3	
ALP D30	Traversa diagonale m 3,10	2,6	

Codice art.	Descrizione	Larghezza m	Altezza m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP MP B5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini	0,74	1,20	3,6	
ALP MV B4 NF	Montante verticale intermedio a 4 gradini	0,74	1,20	4,3	
ALP MV B3 NF	Montante verticale intermedio a 5 gradini	0,74	1,50	5,0	
ALP MV B2 NF	Montante verticale intermedio a 6 gradini	0,74	1,80	6,0	
ALP MV B1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	0,74	2,10	7,0	
ALS MP B1AP	Montante verticale intermedio con porta di passaggio	0,74	2,10	7,0	

Codice art.	Descrizione	Larghezza MAX m	Lunghezza MAX m	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP ST0	Staffa stabilizzatrice corto per altezze fino a m 3,00 al piano	1,2	1,9	3,8	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,52 al piano	2,3	2,5	4,9	
ALP ST4	Estensore con ruota piccolo per altezze al piano fino a m 8,52 + H25 (da aggiungere ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			8,0	
ALP ST5	Estensore con ruota grande per altezze al piano fino a m 8,52 + H25 (da aggiungere ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			10,0	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15/20	Ruota anti-schiacciamento da Ø 150 mm o da Ø 200 mm con freno a doppia leva				

Codice art.	Sezioni complete	Prezzo Euro
ALP SPB5 197	Terminale m 1,97	
ALP SPB5 255	Terminale m 2,55	
ALP SPB5 310	Terminale m 3,10	
ALP SSB4 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSB4 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSB4 310	Intermedia m 3,10	
ALP SSB3 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSB3 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSB3 310	Intermedia m 3,10	
ALP SSB2 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSB2 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSB2 310	Intermedia m 3,10	
ALP SSB1 197	Intermedia m 1,97	
ALP SSB1 255	Intermedia m 2,55	
ALP SSB1 310	Intermedia m 3,10	

Codice art.	Descrizione	Prezzo €
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in due tronchi a sfilo 3046/07 con ganci attacco per accesso primo piano ad altezza max m 3,50 solo BHM-HI	
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato e ganci	
ALP SC F1P	Scala per sezioni superiori a pioli con ganci	

ALUPONT B74 - Ponteggio professionale




ALP BS - Versione base

Con un solo piano di lavoro in posizione terminale

Conforme a normativa Italiana **D.Lgs. n° 81**
 con ancoraggio obbligatorio ogni mt. 3,60

ANCORAGGIO:
 ▲ Obbligatorio



SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri - Conforme D.Lgs. n° 81




ALP BHD - Versione HD

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m

Configurazione minima certificata a normative Europee
EN 1004-1/2 per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
 ▲ In esterni
 ▽ Opzionale



SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni
 Conforme EN 1004-1/2




ALP BHM - Versione 3001

Con piani lavoro collocati ogni 2,10 m collegati da scale interne a pioli

Configurazione accessoriata certificata a normative Europee
EN 1004-1/2 per uso non ancorato

ANCORAGGIO:
 ▲ In esterni
 ▽ Opzionale



SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1/2

SENZA ANCORAGGIO in interni
 Conforme EN 1004-1/2

ALUPONT B74 - Ponteggio professionale

ALTEZZA UTILE DI LAVORO					m	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52
ALTEZZA D'INGOMBRO					m	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO					m	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52
Lunghezza:					m 1,97	m 2,55	m 3,10	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale				2	2	2	2	2	
ALP D20/25/30	Traversa diagonale				2	4	6	8	8	
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto				2	2	2	2	2	
ALP PB20/25/30	Piano lavoro con botola				1	1	1	1	1	
ALP TB20/25/30	Fermapiede in legno				1	1	1	1	1	
ALP MV B1 NF	Montante verticale a 7 gradini				2	4	6	6	8	
ALP MV B3 NF	Montante verticale a 5 gradini				0	0	0	2	0	
ALP MP B5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini				2	2	2	2	2	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,52 al piano				0	4	4	4	4	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio				4	4	4	4	4	
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø 150 mm con freno a doppia leva				4	4	4	4	4	
Codice articolo					ALP BHD20-1	ALP BS20-2	ALP BS20-3	ALP BS20-HI	ALP BS20-4	
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale	kg			76	114	132	145	149	
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					
Codice articolo					ALP BHD25-1	ALP BS25-2	ALP FS25-3	ALP BS25-HI	ALP BS25-4	
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale	kg			85	124	142	157	161	
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					
Codice articolo					ALP BHD30-1	ALP BS30-2	ALP FS30-3	ALP BS30-HI	ALP BS30-4	
LUNGHEZZA m 3,10	Peso totale	kg			93	132	151	167	171	
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					

ALTEZZA UTILE DI LAVORO					m	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52
ALTEZZA D'INGOMBRO					m	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO					m	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52
Lunghezza:					m 1,97	m 2,55	m 3,10	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale				2	2	2	2	2	
ALP D20/25/30	Traversa diagonale				2	4	6	8	8	
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto				2	4	6	6	8	
ALP PB20/25/30	Piano lavoro con botola				1	2	3	3	4	
ALP P20/25/30	Piano lavoro				0	0	0	1	0	
ALP TB20/25/30	Fermapiede in legno				1	1	1	1	1	
ALP MV B1 NF	Montante verticale a 7 gradini				2	4	6	6	8	
ALP MV B3 NF	Montante verticale a 5 gradini				0	0	0	2	0	
ALP MP B5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini				2	2	2	2	2	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,52 al piano				0	4	4	4	4	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio				4	4	4	4	4	
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø 150 mm con freno a doppia leva				4	4	4	4	4	
Codice articolo					ALP BHD20-1	ALP BHD20-2	ALP BHD20-3	ALP BHD20-HI	ALP BHD20-4	
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale				kg	76	136	175	202	215
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					
Codice articolo					ALP BHD25-1	ALP BHD25-2	ALP BHD25-3	ALP BHD25-HI	ALP BHD25-4	
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale				kg	85	151	197	229	244
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					
Codice articolo					ALP BHD30-1	ALP BHD30-2	ALP BHD30-3	ALP BHD30-HI	ALP BHD30-4	
LUNGHEZZA m 3,10	Peso totale				kg	93	166	218	255	271
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					

ALTEZZA UTILE DI LAVORO					m	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52
ALTEZZA D'INGOMBRO					m	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO					m	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52
Lunghezza:					m 1,97	m 2,55	m 3,10	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale				2	2	2	2	2	
ALP D20/25/30	Traversa diagonale				2	4	6	8	8	
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto				2	4	6	6	8	
ALP PB20/25/30	Piano lavoro con botola				1	2	3	3	4	
ALP P20/25/30	Piano lavoro				0	0	0	1	0	
ALP TB20/25/30	Fermapiede in legno				1	1	1	1	1	
ALP MV B1 NF	Montante verticale a 7 gradini				2	4	6	6	8	
ALP MV B3 NF	Montante verticale a 5 gradini				0	0	0	2	0	
ALP MP B5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini				2	2	2	2	2	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a m 8,52 al piano				0	4	4	4	4	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio				4	4	4	4	4	
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø 150 mm con freno a doppia leva				4	4	4	4	4	
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato				1	1	1	0	1	
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in due tronchi a sfilo 2x7 gradini				0	0	0	1	0	
ALP SC F1P	Scala a pioli per sezioni superiori				0	1	2	2	3	
Codice articolo					ALP BHM20-1	ALP BHM20-2	ALP BHM20-3	ALP BHM20-HI	ALP BHM20-4	
LUNGHEZZA m 1,97	Peso totale				kg	84	149	195	224	240
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					
Codice articolo					ALP BHM25-1	ALP BHM25-2	ALP BHM25-3	ALP BHM25-HI	ALP BHM25-4	
LUNGHEZZA m 2,55	Peso totale				kg	93	165	217	251	269
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					
Codice articolo					ALP BHM30-1	ALP BHM30-2	ALP BHM30-3	ALP BHM30-HI	ALP BHM30-4	
LUNGHEZZA m 3,10	Peso totale				kg	101	179	238	277	296
Prezzo totale COMPLETO (con n°4 livellatori)					€					