

ALUMINI - Mini ponteggio hobbistico

Dimensioni mt. 1,40 x 0,66 Altezza ponteggio mt. 1,79

- Mini ponteggio hobbistico in alluminio
- Doppio ripiano in legno trattato impermeabile
- Pioli quadrati mm 30 x 30 anti-scivolo distanziati ogni 28 cm uniti al montante con doppia bordatura, interna ed esterna
- Traverse ad innesto rapido con anti-distacco realizzate in robusto profilo rettangolo mm 40 x 20
- Montanti verticali in robusto profilo rettangolo mm 58 x 25 con angoli arrotondati anti-taglio
- Dotato di telaio auto-portante ad apertura rapida
- Dotato di n°2 rotelle utili per spostamento a carriola
- Anno di produzione e marchio del produttore
- Libretto e norme d'uso

ALUMINI è un mini ponteggio ideato per lavorare in modo semplice, rapido ed efficace in locali interni o su superfici pianeggianti. I collegamenti delle traverse orizzontali e utilizzano un dispositivo anti-distacco che permette un installazione rapida ed un utilizzo sicuro.

Il telaio pieghevole permette un montaggio immediato con grande facilità e le ruote consentono un comodo spostamento a carriola sia quando montato che quando viene riposto.











Montaggio e smontaggio facile e veloce di tutte le traverse orizzontali e diagonali. provviste di dispositivo di sicurezza in acciaio zincato che annulla ogni possibilità di distacco accidentale, anche con forti spinte dall'interno verso l'esterno e garantisce la grande

affidabilità e

sicurezza nel




Codice articolo	Altezza ponteggio	Altezza al piano	Altezza utile di lavoro	Peso	Prezzo
	mt	mt.	mt.	kg.	Euro
ALUMINI	1,79	0,83	2,83	19,5	



N°2 semipiani indipendenti in legno trattato con telaio e gancio d'attacco in alluminio anti-ruggine

Superficie in legno trattato su due lati con resina impermeabile, garantisce l'anti-scivolo anche in presenza di acqua e non si macchia



Sicurezza anti-chiusura del telaio ad aggancio rapido

Bloccaggio in posizione aperta con gancio realizzato in alluminio anti-ruggine





Particolari e rifiniture in alluminio anti-ruggine

Supporti di sostegno del telaio pieghevole realizzati in robusto profilo di alluminio saldato e dispositivo pieghevole con cernière in fusione di alluminio per una apertura istantanea ed un rapido bloccaggio

Fornito imballato in termoretraibile!



Facile trasporto e stoccaggio Quando riposto a magazzino occupa il minimo spazio, e può essere trasportato sul luogo di lavoro anche con piccoli

