

## Piattaforma professionale

#### In alluminio a doppia salita componibile

### Cod. TZL - TZA

- ★ Piattaforma di lavoro scomponibile con basette stabilizzatrici ANTI-RIBALTAMENTO
- Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23
- Telai con scala di salita realizzati 100% in alluminio con dispositivo ad aggancio rapido
- Piani di lavoro con superficie di calpestio in lamiera mandorlata di alluminio o in legno trattato in resina impermeabile, anti-macchia e con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua
- Ruote pivotanti Ø 125 mm. con freno e fascia di appoggio anti-schiacciamento e anti-traccia
- Anno di produzione e marchio del produttore
- Libretto e norme d'uso
- Imballo in robusto termoretraibile riciclabile



Piattaforma di lavoro a norma europea anti-ribaltamento allestita su robusti telai saldati realizzati 100% in alluminio, rappresenta un ideale aiuto per effettuare lavori impegnativi sulla lunghezza, ad altezza limitata ed in regola con le norme vigenti, anche utilizzando attrezzi elettrici che generano spinte laterali come trapani e avvitatori.









In foto articolo SCA TZL20-3 con l'aggiunta del parapetto SCC PTZ20 su entrambi i lati





Gradino antiscivolo profondo 83 mm. accoppiato al montante con robusta saldatura ad angolo nascosta vista



Piastre di fissaggio con blocco manuale senza l'uso di utensili realizzate con robusti profili di alluminio anti-ruggine





Ruote Ø 125 mm girevoli con freno e nucleo in poliuretano anti-schiaccimento tondo Ø 42 mm per una presa manuale e fascia d'appoggio blu anti-traccia



Parapetto realizzato con robusto profilo comoda ed ergonomica



Parapetto con montaggio e smontaggio rapido mediante piastre di fissaggio a bicchiere in alluminio anti-ruggine



Interamente smontabile con scale di salita a gradini saldati molto robusti ed un sistema ad aggancio rapido



# Sgabello professionale





**Piattaforma** con passaggio regolamentare può essere utilizzata per qualsiasi tipo di lavoro al pari di una scala a palchetto anti-ribaltamento





- N.B. Per la conformità secondo norma europea EN131-7 anti-ribaltamento è necessario applicare i parapetti completi ed il fermapiede su entrambi i lati
- N.B. Eventuali parapetti sono da ordinare assieme al piano



### Scegli la versione più adatta alle tue necessità:

### Versione «TZL»


Superficie in legno trattato in resina impermeabile con anti-scivolo a rilievo



#### **Versione «TZA»**

Superficie in lamiera mandorlata di alluminio con anti-scivolo 3 mm.





### PIATTAFORMA CON SUPERFICIE IN LAMIERA MANDORLATA DI ALLUMINIO

Codice Articolo	Gradini piattaforma į compresa n°	Altezza piattaforma H <sub>mt.</sub>	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza basetta L mt.	Peso kg	Prezzo lunghezza mt. 1,97 Euro	Peso kg	Prezzo lunghezza mt. 2,55 Euro	Peso kg	Prezzo lunghezza mt. 3,10 Euro
SCA TZA20-25-30/1	2	0,43	2,43	0,90	33,6		37,7		42,1	
SCA TZA20-25-30/2	3	0,65	2,66	0,90	36,1		40,2		44,6	
SCA TZA20-25-30/3	4	0,88	2,88	0,90	37.5		41,6		46,0	

PIATTAFORMA CON S	UPERFICIE I	N LEGNO TRA	ATTATO IN I	RESINA ANTI	-SCIVOLO E I	MPERMEAB	ILE
Codice	Gradini	Altezza	Altezza	Larghezza	Peso	Prezzo	F
A 44 1						1 4	

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Altezza piattaforma H <sub>mt.</sub>	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza basetta L mt.	Peso kg	Prezzo lunghezza mt. 1,97 Euro	Peso kg	Prezzo lunghezza mt. 2,55 Euro	Peso kg	Prezzo lunghezza mt. 3,10 Euro
SCA TZL20-25-30/1	2	0,43	2,43	0,90	28,3		32,4		36,8	
SCA TZL20-25-30/2	3	0,65	2,66	0,90	29,1		33.2		37,6	
SCA TZL20-25-30/3	4	0,88	2,88	0,90	29,9		34,0		38,4	
ACCESSORI	Parapetto con	npleto piatta	forma (prezzo p	per n°1 lato)	SCC PTZ20		SCC PTZ25		SCC PTZ30	