

## Scale professionali miste

**Scala a sfilo in due tronchi a pioli allungabile con fune e con basetta stabilizzatrice**

Cod. 3051N-V

- ★ Scala mista con 2° tronco realizzato con pioli e montante in alluminio e 1° tronco realizzato con pioli in alluminio e profilo montante in vetroresina
- ★ Piolo in alluminio quadro mm. 30 x 30 con superficie anti-scivolo
- ★ Attacco piolo-montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale
- ★ Sfilo regolabile con unica fune per lo sviluppo e per il recupero dei tronchi scala
- ★ Arresto tronchi a sfilo mediante bilanciere di aggancio automatico in fusione di alluminio anti-ruggine
- ★ Basetta stabilizzatrice in alluminio ad innesto calibrato indeformabile che consente il montaggio e lo smontaggio rapido
- ★ Estremità del tronco scala in vetroresina rinforzate con nervature anti-urto in acciaio zincato
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron riciclabile 
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

### ACCESSORI vedi pag. 146

- Basetta orizzontale telescopica
- Basetta livellatrice telescopica
- Basetta stabilizzatrice con livellatori vite
- Basetta con ruote per il trasporto

**Certificata EN 131 con sviluppo fino a 9,53 mt. SENZA l'uso di rompi-tratta !**



Sfilo tronchi a monocorda su carrucola e bloccaggio con bilanciere automatico in alluminio anti-ruggine.




Basetta stabilizzatrice in alluminio ad innesto calibrato indeformabile; consente il montaggio e lo smontaggio rapido

N.B. Articoli **SCA 3051N/18V** utilizzano profilo 95x25R alettato rinforzato in lega 6005 e bloccaggio tronchi con saltarello professionale automatico in acciaio zincato



Cerniere di sfilo tronchi in acciaio zincato con cuscinetti in gomma



Piolo mm. 30 x 30 fissato con bordatura interna ed esterna



Estremità rinforzate con nervature anti-urto in acciaio zincato



| Codice Articolo | Gradini totali<br>n° | Normative | Portata<br>kg. | Montante<br>mm. | Lunghezza chiusa<br>H1<br>mt. | Lunghezza sviluppata<br>H2<br>mt. | Larghezza basetta<br>cm. | Larghezza 1° - 2° tronco<br>cm. | Rompitratta su richiesta obbligatorio<br>si/no | Peso<br>kg. | Prezzo<br>Euro |
|-----------------|----------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|
| SCA3051N/12V    | 12+12                | EN 131    | 150            | 78x25           | 3,64                          | 6,45                              | 110                      | 38/44                           | no                                             | 21,0        |                |
| SCA3051N/14V    | 14+14                | EN 131    | 150            | 78x25           | 4,20                          | 7,51                              | 120                      | 38/44                           | no                                             | 23,0        |                |
| SCA3051N/16V    | 16+16                | EN 131    | 150            | 95x25           | 4,76                          | 8,41                              | 120                      | 38/44                           | no                                             | 35,0        |                |
| SCA3051N/18V    | 18+18                | EN 131    | 150            | 95x25R          | 5,35                          | 9,53                              | 120                      | 38/49                           | no                                             | 38,0        |                |