

Rampe in alluminio

Frigerio è lieta di proporre una gamma completa di rampe da carico pesante costruite interamente in lega speciale di alluminio tipo **6.005/A** e **6082** destinate a soddisfare tutte le esigenze di carico e

Frigerio ha voluto puntare sulla qualità, offrendo prodotti ben concepiti in grado di soddisfare le più vaste esigenze e realizzati in conformità alle più severe normative di riferimento Italiane D.Lgs.n°81 ed Europee UNI EN 1398:2009. EN287-1. EN ISO 6270-2 e collaudati da TÜV SÜD GS







Come scegliere la giusta rampa?


Una rampa deve essere scelta con molta accuratezza: la sicurezza prima di tutto!

Una rampa deve essere lunga a sufficienza per soddisfare l'inclinazione necessaria raccomandata dalle norme di sicurezza.

Determinata la lunghezza giusta, si deve a scegliere il tipo adatto alla portata di carico massimo previsto.


Adottate la formula corretta:

Le misure sono indicate in metri. È considerata l'inclinazione ottimale di 16,5° = 30%













Rivestimento a base di miscele acriliche ad alto coefficiente di attrito



Testata OCCHIO TO Rivestimento con bande in gomma Per modelli R85 - R100 -R110 -R125 -R130 -R135 armata vulcanizzata R175 -R190 -R220



Testata GANCIO TG Per modelli







n°1 Quintale n° 100 kg.

Unita di misura

ACCESSORI su richiesta






Testata GANCIO TG

R190 - R220 - RHD

Per modelli





GARANZIA





Rampe R50



Portata da kg. 650 a 2.000

- * Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- Rampa senza bordo laterale











TESTATA STANDARD




TESTATA A GANCIO



ANCORAGGIO CON PERNO







Larghezza

250

250

250

ANCORAGGIO A CATENELLA

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P RC GV RC TG	Versione incernierata pieghevole Versione con superficie piana Versione con testata a gancio	

Lunghezza


rampa

1,50

2,00

2.50

3,00



Larghezza

esterna

320

320

320



1.780

1.250

820

2,000

1 550

1.025

Rampe R65



Portata kg. 1.150 a 2.000

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore

Altezza

montante

50H

50H

50H

- Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- Rampa dotata di bordo laterale rialzato

VERSIONE



Peso

19

25

31

37




1.450

1.025

750




















ANCORAGGIO



ANCORAGGIO A CATENELLA



ANCORAGGIO

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P RC GV	Versione incernierata pieghevole Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	

	CONSIAFFA	
65	Con bordo	



Codice	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata all	a coppia pei	r interasse	Prezzo
Articolo Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R65/15CB	1,50	65H	290	350	17	20		2.000	2.000	2.000	
RM R65/20CB	2,00	65H	290	350	17	26		2.000	2.000	2.000	
RM R65/25CB	3,50	65H	290	350	17	32		1.700	1.900	2.000	
RM R65/30CB	3,00	65H	290	350	17	38		1.400	1.700	1.900	
RM R65/35CB	3,50	65H	290	350	17	44		1.150	1.250	1.400	



GARANZIA





Portata da kg. 849 a 1.685

- * Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio
- * Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- Disponibile con larghezza standard o maggiorata







VERSIONE

PIEGHEVOLE






TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO





N.B. La TESTATA A GANCIO è disponibile solo per rampe senza bordo

> Versione con superficie piana Versione con testata a gancio

Codice Articolo
RC P
RC GV

Descrizione accessori su richiesta Versione incernierata pieghevole


Prezzo





Versione rampa con bordo laterale rialzato





Codice	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata alla	a coppia pe	r interasse	Prezzo
Articolo Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R72/15CB	1,50	72H	258	310	25	18	1.685	1.685	1.685	1.685	
RM R72/20CB	2,00	72H	258	310	25	23	1.265	1.600	1.600	1.600	
RM R72/25CB	2,50	72H	258	310	25	29	1.010	1.360	1.590	1.600	
RM R72/30CB	3,00	72H	258	310	25	35	840	1.050	1.180	1.350	
RM R72/35CB	3.50	72H	258	310	25	40	715	849	936	1.036	

Versione Larga con bordo				l	LARGHEZ	ZA MAGG	IORATA				
RM R72/15LCB	1,50	72H	458	510	25	25	1.685	1.685	1.685	1.685	
RM R72/20LCB	2,00	72H	458	510	25	32	1.265	1.600	1.600	1.600	
RM R72/25LCB	2,50	72H	458	510	25	39	1.010	1.360	1.590	1.600	
RM R72/30LCB	3,00	72H	458	510	25	46	840	1.050	1.180	1.350	
RM R72/35LCB	3,50	72H	458	510	25	54	715	849	936	1.036	



†	П		Ī
2		Senza bordo	

Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata all	a coppia pe	interasse	Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R72/15	1,50	72H	250	310	18	1.685	1.685	1.685	1.685	
RM R72/20	2,00	72H	250	310	23	1.265	1.600	1.600	1.600	
RM R72/25	2,50	72H	250	310	29	1.010	1.360	1.590	1.600	
RM R72/30	3,00	72H	250	310	35	840	1.050	1.180	1.350	
RM R72/35	3,50	72H	250	310	40	715	849	936	1.036	

Versione Larga senza bordo				LARGHE	ZZA MAGG	IORATA				
RM R72/15L	1,50	72H	450	510	25	1.685	1.685	1.685	1.685	
RM R72/20L	2,00	72H	450	510	32	1.265	1.600	1.600	1.600	
RM R72/25L	2,50	72H	450	510	39	1.010	1.360	1.590	1.600	
RM R72/30L	3,00	72H	450	510	46	840	1.050	1.180	1.350	
RM R72/35L	3,50	72H	450	510	54	715	849	936	1.036	



GARANZIA 2 anni





Rampe R75



Portata da kg. 1.650 a 3.200

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- * Rampa senza bordo laterale

TESTATA STANDARD TESTATA A GANCIO







VERSIONE
















J			J

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P RC GV	Versione incernierata pieghevole Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	



ANCORAGGIO

ANCORAGGIO A CATENELIA



Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata all	a coppia pe	r interasse	Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,50 mt.	2,00 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R75/15	1,50	75H	275	350	22		3.200	3.200	3.200	
RM R75/20	2,00	75H	275	350	28		3.000	3.200	3.200	
RM R75/25	2,50	75H	275	350	35		2.100	2.850	3.200	
RM R75/30	3,00	75H	275	350	41		1.600	2.400	2.700	
RM R75/35	3,50	75H	275	350	47		1.300	1.600	1.970	

Rampe R85



Portata kg. 1.375 a 3.300

- * Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ⋆ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ⋆ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale

TESTATA STANDARD









SUPERFICIE STANDARD





ANCORAGGIO CON PERNO



ANCORAGGIO A CATENELLA



ANCORAGGIO CON STAFFA





Aitiooio				Supplemento	
RC P RC GV RC TG RC TO	Version Version	one incernierata one con superfic one con testata a one con testata a	ie piana a gancio		
Codice Articolo		Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghez interna	

Descrizione accessori su richiesta

				- CONTOINITA		• —				
Codice	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse			Prezzo
Articolo	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico	1.00 mt.	1.50 mt.	2,00 mt.	alla coppia
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	concentrato kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R85/15	1,50	85H	285	345	22		3.300	3.300	3.300	
RM R85/20	2,00	85H	285	345	28		3.300	3.300	3.300	
RM R85/25	2,50	85H	285	345	35		2.345	3.300	3.300	
RM R85/30	3,00	85H	285	345	41		1.740	2.325	2.790	
RM R85/35	3,50	85H	285	345	47		1.375	1.720	1.970	



GARANZIA





Portata da kg. 1.850 a 3.600

- * Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- * Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- * Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale



ANCORAGGIO



ANCORAGGIO A CATENELLA




ANCORAGGIO **CON STAFFA**









TESTATA A GANCIO



TESTATA AD OCCHIO

SUPERFICIE STANDARD



Prezzo

Descrizione accessori su richiesta

Versione incernierata pieghevole Versione con superficie piana Versione con testata a gancio Versione con testata a occhio







Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso .	Portata	Portata alla coppia per interasse			Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R100/25CB	2,50	100	300	355	30	37	2.250	3.600	3.600	3.600	
RM R100/30CB	3,00	100	300	355	30	43	1.850	2.800	3.150	3.350	
RM R100/32CB	3,20	100	300	355	30	46	1.750	2.550	2.850	3.300	
RM R100/35CB	3,50	100	300	355	30	50	1.590	2.200	2.450	2.750	
RM R100/40CB	4,00	100	300	355	30	57	1.590	1.850	2.000	2.200	





Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata all	a coppia pe	r interasse	Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R100/25	2,50	100	300	370	37	2.250	3.600	3.600	3.600	
RM R100/30	3,00	100	300	370	44	1.850	2.800	3.150	3.350	
RM R100/32	3,20	100	300	370	47	1.750	2.550	2.850	3.300	
RM R100/35	3,50	100	300	370	52	1.590	2.200	2.450	2.750	
RM R100/40	4,00	100	300	370	58	1.590	1.850	2.000	2.200	



GARANZIA 2 anni





Portata da kg. 1.950 a 3.810

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale



ANCORAGGIO CON PERNO




ANCORAGGIO A CATENELLA



ANCORAGGIO CON STAFFA

TESTATA STANDARD




TESTATA A GANCIO











Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P RC GV RC TG RC TO	Versione incernierata pieghevole Versione con superficie piana Versione con testata a gancio Versione con testata a occhio	





VERSIONE PIEGHEVOLE





Versione rampa con bordo laterale rialzato

								14 120	-/	TT com	pordo T
Codice	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata all	a coppia pe	Prezzo	
Articolo Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R110/25CB	2,50	110H	310	370	28	41	2.250	3.810	3.810	3.810	
RM R110/30CB	3,00	110H	310	370	28	49	2.050	3.310	3.700	3.950	
RM R110/32CB	3,20	110H	310	370	28	52	2.050	3.050	3.400	3.780	
RM R110/35CB	3,50	110H	310	370	28	56	1.950	2.700	3.000	3.280	
RM R110/40CB	4,00	110H	310	370	28	64	1.950	2.330	2.500	2.700	



Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata alla	a coppia pe	Prezzo	
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R110/25	2,50	110H	305	385	42	2.250	3.810	3.810	3.810	
RM R110/30	3,00	110H	305	385	50	2.050	3.310	3.700	3.950	
RM R110/32	3,20	110H	305	385	53	2.050	3.050	3.400	3.780	
RM R110/35	3,50	110H	305	385	57	1.950	2.700	3.000	3.280	
RM R110/40	4,00	110H	305	385	65	1.950	2.330	2.500	2.700	









Portata da kg. 2.600 a 4.110

- * Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata







ANCORAGGIO **CON PERNO**




ANCORAGGIO A CATENELLA




ANCORAGGIO **CON STAFFA**

TESTATA STANDARD








VERSIONE PIEGHEVOLE

TESTATA AD OCCHIO




N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO





Versione rampa con bordo laterale rialzato





Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata all	a coppia pe	r interasse	Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R125/25CB	2,50	125H	320	385	38	51	2.055	4.110	4.110	4.110	
RM R125/30CB	3,00	125H	320	385	38	60	2.055	3.900	3.900	3.900	
RM R125/32CB	3,20	125H	320	385	38	64	2.055	3.600	3.900	3.900	
RM R125/35CB	3,50	125H	320	385	38	69	2.055	3.200	3.500	3.900	
RM R125/40CB	4,00	125H	320	385	38	79	2.050	2.600	2.800	3.100	

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA											
RM R125/25LCB	2,50	125H	350	415	38	53	2.055	4.110	4.110	4.110		
RM R125/30LCB	3,00	125H	350	415	38	62	2.055	3.900	3.900	3.900		
RM R125/32LCB	3,20	125H	350	415	38	66	2.055	3.600	3.900	3.900		
RM R125/35LCB	3,50	125H	350	415	38	72	2.055	3.200	3.500	3.900		
RM R125/40LCB	4,00	125H	350	415	38	81	2.050	2.600	2.800	3.100		





Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata all	nta alla coppia per interasse		Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R125/25	2,50	125H	315	400	52	2.055	4.110	4.110	4.110	
RM R125/30	3,00	125H	315	400	61	2.055	3.900	3.900	3.900	
RM R125/32	3,20	125H	315	400	65	2.055	3.600	3.900	3.900	
RM R125/35	3,50	125H	315	400	71	2.055	3.200	3.500	3.900	
RM R125/40	4,00	125H	315	400	80	2.050	2.600	2.800	3.100	

Versione Larga senza bordo		LARGHEZZA MAGGIORATA											
RM R125/25L	2,50	125H	345	430	54	2.055	4.110	4.110	4.110				
RM R125/30L	3,00	125H	345	430	63	2.055	3.900	3.900	3.900				
RM R125/32L	3,20	125H	345	430	67	2.055	3.600	3.900	3.900				
RM R125/35L	3,50	125H	345	430	73	2.055	3.200	3.500	3.900				
RM R125/40L	4,00	125H	345	430	83	2.050	2.600	2.800	3.100				



GARANZIA 2 anni






Rampe **R135-R135L**



Portata kg. 3.365 a 7.200

- Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata







ANCORAGGIO




ANCORAGGIO CON STAFFA



ANCORAGGIO CON PERNO

TESTATA AD OCCHIO



TESTATA STANDARD





VERSIONE PIEGHEVOLE

N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

Articolo
RC P
RC TG
RC TO

Codice Articolo Descrizione accessori su richiesta


Versione incernierata pieghevole Versione con testata a gancio Versione con testata a occhio Prezzo supplemento





Versione rampa con bordo laterale rialzato





Codice	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse		Prezzo	
Articolo Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R135/25CB	2,50	135H	350	405	31	65		6.900	6.900	6.900	
RM R135/30CB	3,00	135H	350	405	31	77		6.500	6.900	6.900	
RM R135/35CB	3,50	135H	350	405	31	89		4.800	5.500	6.500	
RM R135/40CB	4,00	135H	350	405	31	101		3.750	4.200	4.700	

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R135/25LCB	2,50	135H	400	455	31	69		6.900	6.900	6.900	
RM R135/30LCB	3,00	135H	400	455	31	82		6.500	6.900	6.900	
RM R135/35LCB	3,50	135H	400	455	31	94		4.800	5.500	6.500	
RM R135/40LCB	4,00	135H	400	455	31	107		3.750	4.200	4.700	





Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata all	a coppia pe	r interasse	Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R135/25	2,50	135H	345	420	66		6.900	6.900	6.900	
RM R135/30	3,00	135H	345	420	78		6.500	6.900	6.900	
RM R135/35	3,50	135H	345	420	90		4.800	5.500	6.500	
RM R135/40	4 00	135H	345	420	102		3.750	4 200	4 700	

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA									
RM R135/25L	2,50	135H	395	470	71		6.900	6.900	6.900	
RM R135/30L	3,00	135H	395	470	83		6.500	6.900	6.900	
RM R135/35L	3,50	135H	395	470	96		4.800	5.500	6.500	
RM R135/40L	4,00	135H	395	470	109		3.750	4.200	4.700	



GARANZIA





Rampe **R175-175L**



Portata da kg. 3.860 a 8.719

- * Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata







ANCORAGGIO A CATENELLA



ANCORAGGIO CON STAFFA



ANCORAGGIO











TESTATA AD OCCHIO





N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

Codice Articolo
RC TG

Descrizione accessori su richiesta Prezzo Versione con testata a gancio

RC TO Versione con testata a occhio

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse		Prezzo	
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R175/35CB	3,50	175H	410	480	40	103		6.960	7.955	8.719	
RM R175/40CB	4,00	175H	410	480	40	117		5.520	6.135	6.900	
RM R175/45CB	4,50	175H	410	480	40	131		4.555	4.970	5.465	
RM R175/50CB	5,00	175H	410	480	40	145		3.860	4.155	4.505	

Versione Larga con bordo					LARGHEZ	ZZA MAGG	IORATA				
RM R175/35LCB	3,50	175H	510	580	40	114		6.960	7.955	8.719	
RM R175/40LCB	4,00	175H	510	580	40	130		5.520	6.135	6.900	
RM R175/45LCB	4,50	175H	510	580	40	145		4.555	4.970	5.465	
RM R175/50LCB	5,00	175H	510	580	40	160		3.860	4.155	4.505	



†	П		\neg r
135		Senza bordo	I

	Portata alla coppia per interasse		
Versione standard rampa montante interna esterna alla coppia carico concentrato	75 mt. 2,00 mt.	alla coppia	
senza bordo mt. mm. mm. kg. kg. kg.	kg. kg.	Euro	
RM R175/35 3,50 175H 375 480 103 6,960 7	.955 8.719		
RM R175/40 4,00 175H 375 480 117 5.520 6	6.900		
RM R175/45 4,50 175H 375 480 131 4.555 4	.970 5.465		
RM R175/50 5,00 175H 375 480 145 3.860 4	.155 4.505		

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA									
RM R175/35L	3,50	175H	475	580	114		6.960	7.955	8.719	
RM R175/40L	4,00	175H	475	580	130		5.520	6.135	6.900	
RM R175/45L	4,50	175H	475	580	145		4.555	4.970	5.465	
RM R175/50L	5,00	175H	475	580	160		3.860	4.155	4.505	



GARANZIA 2 anni





Rampe R190



Portata da kg. 5.450 a 10.450

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale













TESTATA GANCIO BASSO







Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemen
RC TGB RC TG	Versione con testata gancio basso Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	









Versione rampa con bordo laterale rialzato





Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse		Prezzo	
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R190/35CB	3,50	190H	505	595	45	144	5.865	9.700	10.450	10.450	
RM R190/40CB	4,00	190H	505	595	45	163	5.855	7.700	8.580	9.650	
RM R190/45CB	4,50	190H	505	595	45	182	5.200	6.400	6.980	7.680	
RM R190/50CB	5,00	190H	505	595	45	201	4.675	5.450	5.870	6.360	





Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse		Prezzo	
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R190/35	3,50	190H	500	610	146	5.865	9.700	10.450	10.450	
RM R190/40	4,00	190H	500	610	165	5.855	7.700	8.580	9.650	
RM R190/45	4,50	190H	500	610	184	5.200	6.400	6.980	7.680	
RM R190/50	5,00	190H	500	610	203	4.675	5.450	5.870	6.360	







Rampe R220



Portata da kg. 8.175 a 12.000

- * Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale











TESTATA AD OCCHIO



TESTATA GANCIO BASSO







Codice Articolo	Descrizione accessori su ric

Prezzo


hiesta Versione con testata gancio basso Versione con testata a gancio Versione con testata a occhio





Versione rampa con bordo laterale rialzato





Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse		Prezzo	
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	bordo	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R220/40CB	4,00	220H	500	580	53	177	8.350	12,000	12,000	12,000	
RM R220/45CB	4,50	220H	500	580	53	198	7.415	9,600	12,000	12,000	
RM R220/50CB	5,00	220H	500	580	53	216	6.670	8.175	8.800	9.535	

Versione Larga con bordo		LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R220/40LCB	4,00	220H	545	625	53	184	8.350	12,000	12,000	12,000		
RM R220/45LCB	4,50	220H	545	625	53	205	7.415	9,600	12,000	12,000		
RM R220/50LCB	5,00	220H	545	625	53	226	6.670	8.175	8.800	9.535		



190	Senza bordo	
+		ш

Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse		Prezzo	
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R220/40	4,00	220H	505	620	183	8.350	12,000	12,000	12,000	
RM R220/45	4,50	220H	505	620	205	7.415	9,600	12,000	12,000	
RM R220/50	5,00	220H	505	620	226	6.670	8.175	8.800	9.535	







Rampe RHD



Portata da kg. 6.900 a 39.000

- * Superficie nervata realizzata in profilo estruso ad incastro
- Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio









N.B. Le rampe **HEAVY DUTY** sono adatte al transito con cingolati in ferro

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TGB RC TG RC TO	Versione con testata gancio basso Versione con testata a gancio Versione con testata a occhio	





TESTATA STANDARD









ANCORAGGIO



ANCORAGGIO

Codice	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata alla coppia per interasse		r interasse	Prezzo
Articolo Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM HD115/20A	2,00	116HD	400	400	87		18,000	18,000	18,000	
RM HD115/25A	2,50	116HD	400	400	107		14.000	14,700	15,435	
RM HD115/30A	3,00	116HD	400	400	126		11.200	11.800	12.400	
RM HD115/35A	3,50	116HD	400	400	146		10,200	10,915	11.670	
RM HD115/40A	4,00	116HD	400	400	165		6.900	7.590	8.350	
RM HD115/20B	2,00	116HD	450	450	101		25.000	25.000	25.000	
RM HD115/25B	2,50	116HD	450	450	124		23.000	23.920	24.870	
RM HD115/30B	3,00	116HD	450	450	146		19.000	20.000	20.950	
RM HD115/35B	3,50	116HD	450	450	169		16.000	17.120	18.320	
RM HD115/40B	4,00	116HD	450	450	191		13.200	14.520	15.970	

TESTATA AD OCCHIO









ANCORAGGIO

Codice Articolo	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Larghezza	Peso	Portata	Portata alla	ortata alla coppia per interass		Prezzo
Versione standard	rampa	montante	interna	esterna	alla coppia	carico concentrato	1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	alla coppia
senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM HD115/20C	2,00	116HD	450	450	104		25,000	25,000	25,000	
RM HD115/25C	2,50	116HD	450	450	127		23.000	23.920	24.870	
RM HD115/30C	3,00	116HD	450	450	149		19.000	20.000	20.950	
RM HD115/35C	3,50	116HD	450	450	172		16.000	17.120	18.320	
RM HD115/40C	4,00	116HD	450	450	194		13.200	14.520	15.970	
RM HD115/20D	2,00	116HD	600	600	139		39.000	39.000	39.000	
RM HD115/25D	2,50	116HD	600	600	169		34.000	35.400	37.500	
RM HD115/30D	3,00	116HD	600	600	199		26.800	28.600	30.000	
RM HD115/35D	3,50	116HD	600	600	229		21.000	22.450	24.000	
RM HD115/40D	4,00	116HD	600	600	259		17.500	18.900	20.000	